

TB-18/-22

Trockensauger für Staub, Feinstaub und Späne

**Kompakter Drehstrom-
Industriesauger mit
leistungsstarkem Siemens®-
Seitenkanalverdichter**



- **Robuste Metallbauweise für eine langanhaltende Stabilität und Haltbarkeit**
- **Geprüfte Filter der Klassen M und HEPA H14**
- **Inklusive manuellem Filterabrüttler**
- **Großzügiger 45-Liter-Sammelbehälter**
- **Umfangreiches Zubehör**
- **Mobil auf stabilen Leichtlaufrollen**
- **Geeignet für schweren Lasten**



Technische Daten

TB-18



Artikelnummer: TB-18-001-WA

Motor: Seitenkanalverdichter

Leistung: 1,8-2,4 kW-HP

Spannung/Frequenz: 230 V | 50/60 Hz

IP Schutzklasse: 55 max. | F

Unterdruck: 280 mBar

Unterdruck an Ansaugöffnung: 230 mBar

Maximale Luftleistung: 250 m³/h

Sicherheitsventil: serienmäßig

Sauganschluss: 70 Ø mm

Geräuschpegel: 74 dB(A)

Maße: 550x620 mm

Gesamthöhe: 1.353 mm

Gewicht: 50 kg

TB-22



Artikelnummer: TB-22-001-WA

Motor: Seitenkanalverdichter

Leistung: 2,2-2,3 kW-HP

Spannung/Frequenz: 400 V | 50/60 Hz

IP Schutzklasse: 55 max. | F

Unterdruck: 250 mBar

Unterdruck an Ansaugöffnung: 220 mBar

Maximale Luftleistung: 280 m³/h

Sicherheitsventil: serienmäßig

Sauganschluss: 70 Ø mm

Geräuschpegel: 72 dB(A)

Maße: 550x620 mm

Gesamthöhe: 1.397 mm

Gewicht: 55 kg

Technische Daten

Polyester-Filter Staubklasse M



Art.-Nr.: PK-01-1-WA

1,5 m² Polyesterfilter in Sternform
hochwertiger antistatischer Filter der
Klasse M (EN 60335-2-69)

Abscheidegrad bis zu 99,9% bei einer
Partikelgröße von 1µm
gute Filtration und dauerhafte
Luftdurchströmung

HEPA H14 Feinstaub Filter



Art.-Nr.: PK-01-2-WA

Feinstaubfilter der Klasse H14 (EN
1822)

2,2 m² Glasfaserfilter für Feinstaub
oder toxische Verunreinigungen
Abscheidegrad bis zu 99,995% bei
einer Partikelgröße von 0,1 - 0,3 µm
Bei Erstbestellung notwendiger
Adapter zur Installation am
Industriesauger (Art.-Nr.: PK-01-3-WA)

Technische Daten

Zubehör



Artikelnummer: KIT-D-50-WA

Für trockene Verunreinigungen

Flexibler Absaugschlauch 3 m

1 Handgriff für Bodendüse mit Borsten

1 Rundbürste

1 Schlitzdüse

Verbindungsadapter von Ø 70 auf Ø 50 mm erforderlich (Art. Nr. VA -001-WA)