

WAT-22

**Punktabsaugung für Staub,
Feinstaub, Späne, Gase und Gerüche.**

**Mit IFA geprüfem Klasse-M
Filterelement für eine
Abscheidung bis zu 99,9%**



- Leistungstarker 400 V Radialventilator
- 50 Liter Sammelbehälter
- Geprüfte Filterklasse M gemäß BIA (IFA - Institut für Arbeitsschutz)

OPTIONAL erhältlich:

- Verstellbarer 2,2 m Absaugarm mit Haube für gezielte Erfassung von Partikeln
- 100 Liter Sammelbehälter
- Alternativ können Schläuche und Rohre für den Anschluss verwendet werden
- 8 kg Aktivkohlefilter zur Abscheidung von Gasen, Dämpfen, Gerüchen usw.
- ATEX-Zertifizierung (Ex-Schutz)



Technische Daten

WAT-22



Artikelnummer: FB-22-S-WA
(trockene Schwebstoffe)

Artikelnummer: FB-22-G-WA
(Gase, Dämpfe, Gerüche)

Antrieb: Radialventilator

Leistung: 2,2 kW

Anschlussspannung: 400V | 50-60 Hz

IP | Schutzklasse: 55 | F

Ansaugöffnung: Ø 100 / 120 / 150 mm

Unterdruck max.: 3.451 / 3.432 / 3.432 Pa

Unterdruck Ansaugöffnung max.:

3.334 / 3.138 / 2.746 Pa

Luftmenge max.: 800 / 1.000 / 1.400 m³/Std.

Schalldruckpegel – (EN ISO 3744): 73 dB(A)

Sammelvolumen Behälter: 100 Liter

Maße (LxBxH): 660 x 800 x 1.630 mm

Gewicht: 120 kg

2,2 Meter Absaugarm



Artikelnummer: FB-A160-WA

Flexibler Absaugarm aus Metall

Durchmesser: 160 mm

Länge: 2,2 m

Im Lieferumfang enthalten ist eine Absaughaube mit Gitternetz und Griffen für eine gezielte Erfassung von Partikeln.

Zur Nutzung des optionalen Absaugarms wird der Anschluss-Adapter benötigt.

Filtermöglichkeiten

2,4 m² Filter der Klasse M



Polyesterfilter in Sternform (Artikelnummer FB-22-01-WA)

Hochwertiger antistatischer Filter der Klasse M gemäß EN 60335-2-69 - IFA/BGIA, vom Institut für Arbeitsschutz geprüft erfüllt alle er relevanten Standards.

Mit einem Abscheidegrad von bis zu 99,9% bei einer Partikelgröße von 1µm sorgt der Filter für eine effektive Filtration und ermöglicht eine dauerhafte Luftdurchströmung.

Adapter für Absaug Schlauch

- **Adapter 150 mm Ø für optionalen Absaug Schlauch (Artikelnummer: FB-AS150-WA)**
- **Adapter 180 mm Ø für optionalen Absaug Schlauch (Artikelnummer: FB-AS180-WA)**
- **Adapter 200 mm Ø für optionalen Absaug Schlauch (Artikelnummer: FB-AS200-WA)**