

SXT-300

Dreiphasiger Industriestaubsauger

Für trockene und feuchte Partikel
Mit Seitenkanalverdichter für den
Dauerbetrieb
100% Made in EU

Der **dreiphasige (400 V) Nass- / Trockensauger** ist ein Industriesauger, der für **trockene und feuchte Verunreinigungen wie Staub, Feinstaub, Späne und Flüssigkeiten** geeignet ist. Er ist auch für schwebende Partikel wie Staub, Feinstaub und Rauch geeignet. Optional ist er mit einem flexiblen 1,20 m Absaugarm erhältlich. Der **Seitenkanalverdichter ermöglicht den Dauerbetrieb**. Der Sauger ist mit geprüften Filtern der Klassen M und HEPA H14 ausgestattet und verfügt über einen manuellen Filterabrüttler. Ein 100-Liter-Sammelbehälter und 4 leichtgängige Rollen sind im Lieferumfang enthalten. Das reichhaltige Zubehör macht ihn optimal für den flexiblen Einsatz.



Technische Daten

SXT-300

Artikelnummer: XT-300-WA

Antrieb: Seitenkanalverdichter

Leistung: 3-4 kW

Anschlussspannung : 400 V / 50-60 Hz

Unterdruck max.: 280 mBar

Luftmenge max.: 570 m³/Std.

Schalldruckpegel – (EN ISO 3744): 74 dB(A)

Ansaugöffnung Ø: 70 mm

Gewicht: 130 kg

LxBxH: 650 x 1100 x 1400 mm

Volumen Sammelbehälter: 100 Liter

Sammelbehälter (100 Liter)



Der robuste Metallbau sorgt für große Stabilität und Belastbarkeit, sodass der Behälter auch für schwere Lasten geeignet ist. Durch die 4 eigenen Rollen ist er leicht zu bewegen und das Entleeren des gesammelten Materials gestaltet sich einfach. Alle genannten Eigenschaften sind serienmäßig enthalten.

Filter und Zubehör

Polyester-Filter Staubklasse M



Die **Art.-Nr. JUST-03-WA** beziehen sich auf Filter mit einer Oberfläche von **3,8 m²**, die in Sternform gestaltet sind. Diese Filter sind antistatisch und entsprechen der Klasse M (EN 60335-2-69). Sie bieten einen Abscheidegrad von bis zu 99,9% bei einer Partikelgröße von 1µm und gewährleisten somit eine gute Filtration und dauerhafte Luftdurchströmung.

HEPA H14 Feinstaub Filter



Art.-Nr.: JUST-04-WA ist ein Feinstaubfilter der Klasse H14 (EN 1822) mit einer Oberfläche von 2,8 m² aus Glasfaser. Er bietet einen Abscheidegrad von bis zu 99,995% bei einer Partikelgröße von 0,1 - 0,3 µm und ist geeignet für die Abscheidung von Feinstaub oder toxischen Verunreinigungen. **Bei der Erstbestellung ist ein Adapter zur Installation am Industriesauger (Art.-Nr.: JUST-05-WA) erforderlich.**

Nass- und Trockenkit



Art.-Nr. KIT-WD-50-WA

für nasse und trockene Verunreinigungen

flexibler 3 m Schlauch Ø 50 mm

1 S-Rohr für 2 Bodendüsen

1 Bodendüse mit Borsten

1 Bodendüse mit Gummilippen

1 Rundbürste, 1 Schlitzdüse

Verbindungsadapter von Ø 70 auf Ø

50 mm erforderlich (**Art. Nr. VA -001-WA**)

Filter und Zubehör

Flexibler Absaugarm mit Haube



Art.-Nr. JT-65-A-WA bezieht sich auf einen flexibel verstellbaren **Absaugarm mit den Maßen 75 mm Ø (außen) und einer Länge von 1,20 m**. Der Absaugarm ist mit einer Haube und Halterung ausgestattet und dient zur Absaugung schwebender Partikel am Entstehungsort.